

CONSEJOS PARA EL CUIDADO DE NUESTROS RECUBRIMIENTOS Y PAVIMENTOS INDUSTRIALES “PROTECTA”

Le felicitamos por haber elegido para la protección de su suelo uno de nuestros RECUBRIMIENTOS INDUSTRIALES “ PROTECTA”, de elevada resistencia mecánica, higiénico y exento de polvo. El suelo resultará fácil de cuidar y alcanza una larga vida si se observan las siguientes recomendaciones para su conservación:

1. Efectúe de vez en cuando, según las cargas a que esté sometido el suelo, una limpieza mediante máquina barredora/fregadora de púas blandas, utilizando agua y jabón.
2. Procure eliminar lo antes posible charcos de agua, de aceite mineral u otros líquidos para evitar accidentes por resbalamientos. La señalización de determinadas zonas le permite regular el tráfico y garantizar la seguridad de su personal. Utilice para el trazado de rayas nuestra pintura especial de extrema duración “DURALINE”.
La superficie puede perder con el tiempo y debido a un intensivo uso su brillo. En este caso recomendamos una limpieza a base de mopa con su correspondiente líquido. Pídanos el “EQUIPO DE LIMPIEZA PERMAGLANZ”.
3. Evite la entrada de suciedades desde el exterior, instalando barreras adecuadas.
4. En zonas con presencia permanente de líquidos, debería elegirse un acabado “antiderrapante”. Este puede instalarse también con posterioridad.
5. La resistencia mecánica frente a la caída y el arrastre de piezas pesadas y cortantes depende del grosor del recubrimiento. Una reparación rápida de zonas dañadas forma parte del mantenimiento normal del suelo. Disponemos de los correspondientes lotes de reparación, PIDA PRECIOS Y FORMAS DE SUMINISTRO.
Un “repasso”, al cabo de años, realizado por nuestros operarios, dejará su suelo como “nuevo”. Solicite presupuesto.
6. Los rayos ultravioleta pueden alterar a la larga el color de muchos materiales.
Colores más oscuros son los menos afectados.
7. Nuestros Recubrimientos Industriales son resistentes al ataque de muchos productos químicos. Disponemos de las correspondientes listas de resistencia.
Derrames locales pueden provocar decoloraciones. Consulte nuestras listas antes de proceder a la limpieza de sus máquinas con agentes químicos agresivos.

8. Su Recubrimiento es un aislador eléctrico. Con una humedad atmosférica extremadamente baja pueden producirse cargas electroestáticas. En estos casos recurra a un humidificador del aire. Su Recubrimiento no es el adecuado para locales donde se exige conductividad eléctrica.

Solicite información de nuestro PAVIMENTO ANTIESTATICO "LOCK TILE CONSTAT".